Rehateam s.r.I. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684 100

		100
ACTIVE	DESIGN	' /

Scheda Tecnica d'ordine

Italiano

Г		
ı		


Carrozzina superleggera rigida Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060

Data	
Utilizzatore	Timbro ditta
Responsabile	L

	Misure carrozzina						
Larghezza sedile (LS)	□33 □36 □39 □42 □45 □48						
La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1,5 cm.							
Profondità sedile (PS)	□35 □37,5 □40 □42,5 □45 □47,5 □50						
La profondita seduta effettiva misurata da	La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm						
Distanza pedana (DP)	(Distanza tela sedile - piatto pedana)						
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4	cm. maggiore della DISTANZA PEDANA						
Assetto	☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo						
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 33,5(min 24.5-max 47)						
Campanatura	☆ 0° □ 2° □ 4°						

Telaio anteriore

☆ Telaio monoscocca in fibra di carbonio, Angolo 90°



ALTEZZA ANTERIORE - Barrare la cella con l'altezza desiderata

La differenza di altezze realizzabili tra il Telaio ALTO e BASSO è di 3cm. (a parità di: Forcella, ruota anteriore e foro di montaggio).

	FF F	orcella SPOR	T (H95)		Forc	ella piccola (H1	15)	
TELAIO BASSO 90° Altezza anteriore (min 44,5 - max 50) Distanza pedana (min 34,5)	Ruote anteri	ori □ ~45	□ ~ 46	Ruote	anteri 3"	ori □ ~45,5	□ ~47	
, , ,	4"	□ ~46	□ ~47		4"	□ ~46,5	□ ~48	□ ~ 49
Distanza pedana (min 18) con U-TUBE Pedana di alluminio	5"		□ ~48, 5		5"		□ ~49	□ ~50
	Ruote anteri	ori		Ruote	anteri	ori		
TELAIO ALTO 90° Altezza anteriore (min 47,5 - max 53) Distanza pedana (min 37,5)	3"	□ ~48	□ ~49		3"	□ ~48,5	□ ~50	
Distanza podana (mm 07,0)	4"	□ ~49	□~50		4"	□ ~49,5	□ ~51	□ ~52
Distanza pedana (min 21) con U-TUBE Pedana di alluminio	5"		□ ~51,5		5"		□ ~52	□ ~53

L'altezza anteriore effettiva potrebbe risultare diversa da quella scelta in quanto il suo valore subisce delle leggere variazioni date dalla combinazione con profondità e altezza posteriore.

ALTEZZA POSTERIORE La differenza tra Altezza Anteriore e Altezza Posteriore deve essere compresa tra 3 e 12cm Ruote posteriori 22" (min 36 - max 44) Ruote posteriori 24" (min 38 - max 46) Ruote posteriori 25" (min 39 - max 47) Ruote posteriori 26" (min 41 - max 48)

Seuula

- ☆ Tela sedile con tasca porta oggetti (sotto seduta)
- O Seduta a fasce tensionabili 08883
- 380,00 O Seduta rigida in carbonio 08336 O Tasca porta oggetti (sotto seduta) [25x11x4,5] 08281 60,00

Pag. 1 / 6 Rev. 2020.3

180,00

Scheda Tecnica d'ordine

DUKE

lta	lia	

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

CUSTOMIZE COLORS

1 Colore forcella ☆ Nero opaco

O Argento brillante
O Bianco perlato
O Rosso brillante
O Lime brillante

08342 50,00


Colore ruote posteriori

Abbinabile solo con:Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)

Nerce

O Argento brillante
O Bianco perlato
O Rosso brillante
O Rosso brillante
O Lime brillante

4692 50.00



Asse ruote posteriori

Asse ruote posteriori in alluminio

O Asse ruote posteriori in Carbonio

(Configurazione più leggera)

07647 120,00

Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

O Imbottitura alleggerita SPORT tensionabile e traspirante

08337 60,00

☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura

□ Schienale con bloccaggio solo in apertura

☐ Schienale fisso (non abbattibile)

☆ Schienale in alluminio

O Schienale in titanio

O Schienale in carbonio (Configurazione più leggera)



06811 150,00

600,00

O A I R - Schienale posturale integrato (non removibile) - Contenimento laterale 6,5cm.

non disponibile per larghezza 48 - Schienale originale non fornito - Tubi maniglia in alluminio con tubi corti

06815 930,00

04389

Ala di contenimento laterale B=bassa

Guscio CARBONIO H25



Altezza schienale (TS) min 29 max 41

Guscio CARBONIO H33



Altezza schienale (TS) (37 ÷ 46)

Ala di contenimento laterale A=alta





Altezza schienale (TS) (32 ÷ 42,5)

09195

AIR Fodera

☆ Fodera Standard - Inserto in tessuto GRIGIO, cuciture GRIGIO

Inserto in tessuto

Cuciture tessuto traspirante

- O Fodera SPORT
 O Inserto in tessuto NERO Cuciture GRIGIO
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture LIME
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture ARANCIO
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture ARANCI
 O Inserto in tessuto NERO Cuciture ROSSO
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture AZZURRO
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture NERO
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture NERO

 O Inserto in tessuto NERO Cuciture FUXIA
 - O Inserto in tessuto NERO Cuciture ANTRACITE

O Fodera ACTIVE 09195

- O Inserto in tessuto ROSSO Cuciture NERO
- O Inserto in tessuto LIME Cuciture NERO
- O Inserto in tessuto AZZURRO Cuciture NERO

80,00

80,00



Scheda Tecnica d'ordine

DUKE

Data Commessa	Italia Utilizzatore	Indirizzo		
Tubi maniglia ☆ Tubi maniglia STD				
☐ Tubi maniglia SPORT (Senza maniglie)☐ Tubi maniglia con tubi corti				
O Tubi maniglia in carbonio (con tubi corti) Non disponibile con: Schienale posturale	Riduzione del peso circa 110gr. PHYSIO - Schienale posturale A I R		04390	120,00
Maniglie ribaltabili in alluminio			02958	200,00
,		. □		
Pedana		9		
Pedana in alluminio. Non regolabile in inclinazi Pedana di alluminio.				
☆ Pedana di alluminio	□ con piatto in plastica			
O Pedana unica alzabile in alluminio FLIP-BACK!	! - regolabile in profondità e inclinazione		09420	150,00
O Pedana in alluminio, regolabile in profondità e i	inclinazione		04456	200,00
interna □ 2/3 interna □ e	sterna □ 2/3 esterna			
O U-TUBE - Pedana in alluminio, regolabile in pro Telaio Basso distanza pedana minima possibile	ofondità e inclinazione 18 - Telaio Alto distanza pedana minima possibile 21		09853	180,00
		\ 		
O Pedana unica in carbonio. Regolabile in inclina	zione		04110	300,00
☆ interna □ esterna				
Protezione vestiario ☆ Parafango Carbonio				
☐ Protezione dritta Carbonio				
2 - Fotografia di Mai Galisolilo				
O Versione estraibile		08	3921	100,00
Ruote anteriori ☆ 4" Piena Soft				
□ 3" Sport □ 5" Piena Soft				
O 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)		06824	100,00
O 4" Active Sort (stretta) O 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio) (Cerchio in lega di alluminio)		01398 03943	100,00 100,00
O 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)		07518	100,00
Ruote posteriori ☆ 24" Superleggera Standard Progeo				
☐ 22" Superleggere Standard Progeo	Astronomy and			
☐ 25" Superleggere Standard Progeo☐ 26" Superleggere Progeo	(solo colore nero) (solo colore nero)			
O 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	Riduzione del peso circa 450gr.		04383	700,00
O 24" Superleggere "Spinergy LX" O 24" Superleggere "Spinergy LXL"	□ Raggi bianchi e mozzo nero □ Raggi e moz	zzo neri	01685 07846	700,00 700,00
O 25" Superleggere "Spinergy LX"			02101	700,00
O 25" Superleggere "Spinergy LXL" O 26" Superleggere "Spinergy LX"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero		07847 02102	700,00 700,00
O 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)			01392	180,00
Copertura ruota posteriore ☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")			
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")			
O Marathon Plus O Copertura piena - Colore Grigio	(24"-25") con protezione anti foratura (22")		01669 04181	50,00 80,00
Copertura piena Kik Mako - Colore Nero Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio	(24") (24")		01041 01751	100,00 100,00

Pag. 3 / 6



Scheda Tecnica d'ordine

DUKE

Utilizzatore Data Commessa Indirizzo ☆3cm □4cm Cerchi di spinta - Distanza ruota ☆ Alluminio (22"-24"-25"-26") O Alluminio Nero SOFT-TOUCH 100.00 (24"-25")(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 09170 O Acciaio cromato (24"-25") 01684 120,00 (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) O Titanio (24"-25") 00016 220,00 (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) O Ultra Grepp (24"-25")(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 00017 250,00 O Max Grepp (24"-25") 00834 280,00 (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) O Ergo Para 00632 280,00 (24")06427 O SURGE LT (24"-25")Profilo ovale con inserto in gomma 290.00 00693 160,00 O Timone (24") (24")04050 130,00 O Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio Disponibile per misure da (22"- 24" - 26") ☆ Freno leva curva da spingere ☐ Freno leva dritta da spingere ☐ Freno leva dritta da tirare O Freno Sport 100,00 O Freno con leva prolungata da spingere 50,00 01949 O Freno con leva prolungata da tirare 50,00 03372 Braccioli (Girevoli estraibili regolabili in altezza) 200,00 O Braccioli Tubolari 00694 O Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio 180,00 09079 Tipo imbottitura da montare sul bracciolo scelto ☆ Imbottitura STANDARD O Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) 50.00 04104 Accessori 40,00 O Imbottitura paracolpi telaio anteriore 07058 O Patella di raccordo schienale/tela sedile 10241 15.00 100,00 O Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido) 09811 E' possibile inserire solo un optional per lato 120,00 Ruote ascensore Esclude l'installazione delle Ruote antiribaltamento 03290 O Ruota antiribaltamento con aggancio rapido Esclude l'installazione delle Ruote ascensore (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) 100,00 O Destra 06821 O Sinistra 100,00 06822 Optional 2 O Maniglie di spinta per accompagnatore (Regolabili in altezza ed estraibili) 140,00 03645 140,00 O Tetraclip (perno estrazione rapida per tetraplegici) 03947 50,00 O Cinghia pelvica di ancoraggio 03972 O Supporto lombare (da inserire all'interno dello schienale) 00013 30,00 200,00 O Destra Spinta laterale 02097 Non disponibile con: O Sinistra 02098 200,00 Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R O Copriraggi Nero (22"-24")01043 120,00 O Copriraggi Trasparente (22"-24") 00835 120,00 O Copriraggi Colorato Progeo Design (22"-24") 140,00 00019 O Copriraggi Dragon (22"-24")02106 140,00 Kit aggiuntivo O Ruote posteriori 24" Fuoristrada 03378 400,00 Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero) 700,00 O Ruote posteriori FAT 24" Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)

Pag. 4 / 6

ACTIVE DESIGN		Scheda T	ecnica d'o	rdine (DUKE	
Data	Commessa	Uti	Italia ilizzatore	Indir	izzo		
		PHYSIO -	Schienale postu	rale			
O Guscio ALLUMIN	IIO - Contenimento laterale	STANDARD 7,5cm	Altezza □ 25 □ 33 Altezza □ 52	3 □ 41		05308 05309	810,00 860,00
			Ala di c	ontenimento latera	le □ A=alta	□ B=bassa	
O Guscio ALLUMIN	IIO - Contenimento laterale	DEEP 15cm		3 □ 41 ibile per larghezz	a 39-42-45-48	05310	860,00
		ē ₽	Altezza □ 52			05311	910,00
			Ala di c	ontenimento latera	le □ A=alta	□ B=bassa	
O Guscio CARBON	IIO - Contenimento laterale	STANDARD 7,5cm	Altezza □ 25 □ 33	3 🗆 41		05312	930,00
			Ala di c	ontenimento latera	le □ A=alta	□ B=bassa	
	(spinta laterale) - SWING A su schienale Physio con Con	wway - Girevole	DDERA ☆ Fodera con copertura in schienale e bordature realizzate co	n tessuto rifrangente.	iore		
	o rispetto alla larghezza dello		rispetto alla larghezza de		erno rispetto alla		
Grand	regolabile (0 ÷ -1,5cm) -1,5 de (17,5x11,5) 6646 □ Destro 05647	Grand Sinistro 0564		-8.5	e, regolabile (-8,4)	8.5	160,00 160,00
	colo (14x9,5) 6642	Picco □ Sinistro 0564 :	olo (14x9,5) 2	□ Sinistro	Piccolo (14x9,5))	160.00

O Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio

□ Destro



□ Destro

(con kit aggiuntivo)

☐ Grande (34x14) ☐ Piccolo (28x14)

05648

05643

160,00

05643

☐ Destro

360,00

POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA

05643

☐ Kit aggiuntivo per montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-8,5 ÷ -

vedere e compilare scheda ordine dedicata

(allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)



Rehateam s.r.I. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.48684

Pag. 5 / 6

10cm)

DUKE

Data (Commessa	Utiliz	Italia zatore	Ind	lirizzo	
Cuscini antidecubito e	posturali a nido d	d'ape STIMULITE	E			
O Classic H 7 cm.	□36x41 0	00035 □ 38x38	00036 □ 38x41	01052 □ 41x41	00037	6:
	□ 41x46 0	00840 □ 46x41	00698 □ 46x46	00038		
O Anatomico Posturale H 10	cm. □36x41 0	00056 □ 38x38	00696 □ 38x41	00032 □ 41x41	00033	6
	□ 41x46 0	01050 □ 46x41	00034 □ 46x46	01051	4	
O Slimline sagomato H 5 cm.	□ 36x41 0	00854 □ 38x38	00707 □ 38x41	00083 □ 41x41	01073	50
	□41x46 0	00085 □ 46x41	01074 □ 46x46	01075		
O Sport H 5 cm.	□36x41 0	00053 □ 38x38	00054 □ 38x41	01060 □ 41x41	01061	52
	□41x46 0	00057 □ 46x41	01062 □ 46x46	00846		
O Silver H 3,5 cm.	□ 41x41 0	00641 □41x46	01353 □ 46x41	00642 □ 46x46	01022	4
Mis	sura cliente Lar	rghezza cm	P	Profondità cm		•
O Fodera aggiuntiva al cuscir	no Silver Plus Cover a	agli ioni d'argento				04066 17
1		R	uote posterio	ori		
Modello			(Caratteristiche		
	II II					
22" Superleggere Standard Pro	ogeo (non di	isponibile in colore antra	acite)			
22" Superleggere Standard Pro		isponibile in colore antra	acite)			
	ogeo (colori					
24" Superleggera Standard Pro	ogeo (colori KEY SPORT (mozza	tutti disponibili)	raggi neri)			
24" Superleggera Standard Programment 24" ULTRALEGGERA PROGEO	KEY SPORT (mozzc	tutti disponibili) o argento, cerchio e 16 o argento, cerchio e 12 o e cerchio neri, 18 ragg	raggi neri) raggi neri) gi bianchi piatti) - (mozz	zo, cerchio e 18 raggi to		
24" Superleggera Standard Progression 1997 24" ULTRALEGGERA PROGEO 24" Superleggere "Spinergy LX	KEY SPORT (mozzo ("mozzo ("mozzo (mozzo ("mozzo (mozzo (mozz (mozzo (mozzo (mozz (m	tutti disponibili) o argento, cerchio e 16 o argento, cerchio e 12 o e cerchio neri, 18 rago o argento, cerchio e 12	raggi neri) raggi neri) gi bianchi piatti) - (mozz		ondi neri) Gomma riduzione ingombr	ro fino a 3 cm tutt
24" Superleggera Standard Pro 24" ULTRALEGGERA PROGEO 24" Superleggere "Spinergy LX 24" Superleggere "Spinergy LX	COLORIO KEY SPORT (mozzc (mozzc (mozzc (mozzc i coper	tutti disponibili) o argento, cerchio e 16 o argento, cerchio e 12 o e cerchio neri, 18 rago o argento, cerchio e 12	raggi neri) raggi neri) gi bianchi piatti) - (mozz	o incorporato Alluminio/		ro fino a 3 cm tutt
24" Superleggera Standard Pro 24" ULTRALEGGERA PROGEO 24" Superleggere "Spinergy LX 24" Superleggere "Spinergy LX 24" Superleggere "Spinergy Flo	KEY SPORT (mozzc (" (mozzc L" (mozzc ex rim" (mozzc i coper (solo c	tutti disponibili) o argento, cerchio e 16 o argento, cerchio e 12 o e cerchio neri, 18 rago o argento, cerchio e 12 rtoni)	raggi neri) gi bianchi piatti) - (mozz raggi neri) - (corrimano	o incorporato Alluminio/		ro fino a 3 cm tutt

1		Ruote posteriori				
	Modello	Caratteristiche				
22" Supe	erleggere Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)				
24" Supe	erleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)				
24" ULTR	RALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)				
24" Supe	erleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)				
24" Superleggere "Spinergy LXL"		(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)				
24" Supe	erleggere "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm tutti i copertoni)				
24" Fuori	istrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)				
25" Supe	erleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)				
25" Supe	erleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)				
26" Supe	erleggere Progeo	(solo colore nero)				
26" Supe	erleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)				

Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001				Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti option			
Pag. 6 / 6	Carrozzina : DUKE - Rev. 2020.3	Prezzo in Euro IVA esclusa	☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)		
Carrozzina : DORE - Rev. 2020.3		da sommare al prezzo di listino		su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)		
Stampate il 10-2020				optional	(sommare il prezzo a quello di listino)		

Note